

# Sprühdosenabfüllgerät pneumatisch

## FS-PA 04 S8

### Pneumatisches Sprühdosenabfüllgerät Typ FS-PA 04 S8

- Automatische Spraydosen Hebe- / Absenkfunktion und Dosenlöser
- geteilte Stahltür
- Ablaufrinne mit Auffangbehälter
- Viskositätsanpassung für hochviskose Lacke
- Füllmenge 50 ml / Hub (von 10 bis 50 ml / Hub lieferbar)
- 8 l Farbbehälter mit Farbbehälterzugang vorne am Gerät zum schnellen Befüllen

**Leistung: bis 130 Dosen / Std.**

- Automated spray-can raising / lowering mechanism and release function
- Split steel door
- Drip channel with collecting vessel
- Viscosity adjustment for highly viscous paints
- Filling quantity 50 ml / stroke (Optional extra: with 10 ml to 50 ml / stroke)
- 8 litre paint container with refilling access at the front for a fast filling procedure

**Output: up to 130 cans / hour**

#### Technische Daten

##### Abmessungen

350 x 300 x 800 mm (b x t x h)

##### Gewicht

ca. 22- 28 kg, nach Ausstattung

##### Betriebsdruck

6 - 8 bar

##### Luftversorgung

ungeölt, gefiltert 10 µm

#### Technical data

##### Dimensions

350 x 300 x 800 mm (w x d x h)

##### Weight

22- 28 kg, depending on specification

##### Operating Pressure

6 - 8 bar

##### Air Supply

non-lubricated, filtered 10 µm

**Art.-Nr. / Item. No. 32188 1000**



# mipa

*Professional Coating Systems*